

WC-TRENNWANDANLAGE

FABRIKAT:

Karius TS – 30 – KH/Kiga der **Tischlerei Schwendinger** GmbH, 6850 Dornbirn, Tel. +43/ 699/ 10 11 95 13, oder technisch und optisch absolut gleichwertig. **Spezielle Trennwände für den Bereich Kindergarten.**

AUFBAU:

Vollspanplatten V 100 (wasserfest) ca. 28 mm stark mit beidseitigem HPL Kunstharzbelag wasserfest verleimt. Die Stärke des Belages beträgt ca. 0,8 – 1 mm. Die Oberfläche ist weitgehend wasser-, kratz- sowie stoßfest. Ebenfalls besteht eine Laugen- und Säurebeständigkeit. Das Ganze in Verbindung mit natureloxierten oder farbig beschichteten Aluminiumprofilen.

WÄNDE UND TÜREN:

Vollspanplatten V 100 mit beidseitigem HPL Kunstharzbelag . Oberfläche Feinhammerschlag.

KONSTRUKTION:

Massive Trennwandanlage mit Türen auf den individuellen Einsatzbereich abgestimmt. Wand- und Trennwandanschlüsse durch Aluminium U - Profile . Systemeigene Karius – Profile welche in einem Radius von min. 0,2 mm gebrochen werden. Die Profile umfassen die einzelnen Platten komplett, an den vertikalen Wand- und event. Deckenanschlüssen wird ein U-Profil zum Ausgleich von Bautoleranzen verwendet.

SONDERBESCHLÄGE:

2 Stk. Aufschraub – Federbänder Modell Hewi.

Brüstendichtung im Bereich des Türblattes und des Türschildes.

Drückergarnitur: Sicherheits - Ringgriff Mod. Eco, dient gleichzeitig als Türanschlag.

FÜSSE:

Aluminiumrundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Edelstahlabdeckrosetten. Bodenbefestigung mittels gedübelter Schrauben.

FARBEN:

Alle Uni Dekore der Max Kollektion FH.

Sämtliche Profile Aluminium natureloxiert.

HÖHE:

Standardhöhe ca. 140 cm einschl. 10 cm Bodenfreiheit.

BIETERANGABEN:

Angebotenes Fabrikat:

Typ:

Plattenfarbe: